

BASE EVOII STATION



Die Base Station EVOII dient als abgesetztes Funksystem für das Control Case EVOII und universal montierbar auf Drehleitern, Hubmasten, Stativen und Fahrzeugen. Einsetzbar bei jedem Wetter durch das Alu Druckgussgehäuse und die Outdoor-tauglichen Antennen. Inkl. 10 m Anschlusskabel zum Control Case EVOII.

VIDEOFUNKSYSTEM ANTENNE / VIDEO RADIO SYSTEM ANTENNA

Frequenz / Frequency	2200 - 2500 MHz
Diversity	2 Way MRC - Div. Reciver
Modulation / Modulation	COFDM
Bandbreite / Bandwidth	8 MHz
Verschlüsselung / Encryption	AES / 3DES
Antenne / Antenna	2x Rundstrahl / 2x Omnidirektional (3dBi)

TELEMETRIEFUNKSYSTEM / TELEMETRY RADIO SYSTEM

Frequenz / Frequency	869 MHz
Leistung / Power	0,5 W
Modulation / Modulation	FSK
Antenne / Antenna	Rundstrahl / Omnidirektional (4dBi)

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DETAILS

Abmessungen / Dimensions	280 x 510 x 170 mm (installiert / installed) 280 x 185 x 65 mm (deinstalliert / uninstalled)
Gewicht / Weight	3,7 kg (mit Kabel / with cable) 3,5 kg (ohne Kabel / without cable)
Schutzgrad / degree of protection	IP65
Stromversorgung / Power Supply	DC 12 V
Leistungsaufnahme / Power consumption	25 W
Anschluss / connection	10 m Kabel / Cable (Neutik 8+2 pol)