

OPERATOR CONTROL EVOII



Alles im Blick mit der Operator Control EVOII wechseln sie zwischen Farb- & Wärmebildansicht oder beides zur gleichen Zeit. Der helle tageslichttaugliche Full HD Display ist ideal für den Einsatz unter freiem Himmel.

Sie haben die volle Kontrolle.

Schwenken, Neigen oder Zoomen Sie die Kamera Outdoor Commander EVOII um ihre Gesamtübersicht zu erhöhen. Erledigen Sie ihre Aufgaben ohne direkte Sichtverbindung bei schwierigen Sichtverhältnissen oder Hindernissen die ihnen die Sicht versperren. Der Operator Control ist universal montierbar an Drehleitern, Hubmasten usw.

HAUPTSYSTEM / MAIN SYSTEM

Lüfterloses System / Fanless embedded system	
Prozessor / Processor	Intel Core™ i5-7300U(2,6 GHz)
Arbeitsspeicher / System Memory	2 GB DDR4
Festplatte / Storage	2,5" SATA HDD 64 GB
Betriebssystem / Operating system	Windows 10
Bedienung / Controlling devices	Touchpad integriert / Integrated touchpad Tastatur anschließbar / Keyboard can be connected Maus anschließbar / Mouse can be connected

VIDEOFUNKSYSTEM ANTENNE / VIDEO RADIO SYSTEM ANTENNA

Frequenz / Frequency	2200 - 2500 MHz
Diversity	2 Way MRC - Div. Reciver
Modulation / Modulation	COFDM
Bandbreite / Bandwidth	8 MHz
Verschlüsselung / Encryption	AES / 3DES
Antenne / Antenna	2x Rundstrahl / 2x Omnidirektional (3dBi)

TELEMETRIEFUNKSYSTEM / TELEMETRY RADIO SYSTEM

Frequenz / Frequency	869 MHz
Leistung / Power	0,5 W
Modulation / Modulation	FSK
Antenne / Antenna	Rundstrahl / Omnidirektional (4dBi)

MONITOR / DISPLAY

Größe / Size	10.1" Monitor
Auflösung / Resolution	1280 x 800 px
Format / Format	16:10
Helligkeit / Brightness	1000 nit
Kontrast / Contrast	800:1

FUNKTIONEN / FUNCTIONS

Steuerung / Control	Schwenken / Pan Neigen / Tilt Zoom / Zoom Fokus / Focus Parkposition / Preset Ein & Aus / On & Off IR Color Ein & Aus / IR Color On & Off
---------------------	---

SCHNITTSTELLEN / INTERFACES

1x USB / USB	Konfig Telem. (MP Link)
1x RJ45 / RJ45	LAN
Betriebsspannung / Operating voltage	6 pol MIL Buchse DC IN

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DETAILS

Abmessungen / Dimensions	390 x 510 x 220 mm (m. Dach & Antenne / with Antenna) 280 x 205 x 145 mm (o. Dach & Antenne / without Antenna)
Gewicht / Weight	7,4 kg
Schutzgrad / degree of protection	IP65
Stromversorgung / Power Supply	DC 12 V
Leistungsaufnahme / Power consumption	55 W